

FEMTO R

1.180

LPPR: 9538913 FRMA



Poids d'utilisateur autorisé

125 kg



Adapté au transport de personnes



Fuse Together

RENTABILITÉ

- L'approvisionnement durable avec des possibilités d'ajustement aux modifications de fonction réduit les frais ultérieurs
- L'équipement de série complet minimise la nécessité de versions spéciales
- Une usure minimale grâce à des pièces accessoires haut de gamme

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- La fluidité optimale du roulement et le poids réduit favorisent l'indépendance de l'utilisateur
- Adaptable aux modification de fonctions et aux besoins individuels de l'utilisateur via un réglage précis du dossier, de l'assise et du châssis
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Pour les soins des paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- Utilisateurs sans fonctions des extrémités inférieures (transfert latéral, entraînement via les mains courantes)

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 5.948,81 / TTC 6.275,99 €
LPPR 9538913 / 6.276,00 €



Poids d'utilisateur autorisé

125 kg



Adapté au transport de personnes



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur <https://www.meyra.fr/conditions-generales-de-vente>. Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>.

Valable du 01.01.2026 au 31.12.2026.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kisss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations.

Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités.

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.

Liste des codes LPPR et libellés de prescription :

9530627 VPH, ACHAT NEUF, FRMA, MODULAIRE MANUEL MULTI-CONFIGURABLE, MEYRA NETTI

9929571 VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR, MEYRA NETTI

9937790 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, MEYRA NETTI

9929909 VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE, MEYRA NETTI

9922215 VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE, MEYRA NETTI

9922215 VPH, ADJONCTION, LEVIER DE BASCULEMENT POUR FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP, MEYRA NETTI

4960062 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500
Largeur hors tout à partir de	510 - 810
Profondeur d'assise en mm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Hauteur d'assise avant/arrière	450 à 530 / 390 à 500
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise arrière + hauteur du dossier
Hauteur de dossier	variable de 250 à 450 +/- 15
Longueur avec repose-pieds	760 - 860 (en fonction de la longueur du cadre, de la taille du vélo)
Poids utilisateur max	125 kg
Poids à vide	à partir de 8,5 kg
Poids total autorisé	140 kg
Poids de transport	à partir de 5,6 kg
Roue motrice	600 mm(24 ") / 635 mm(25 ") / 660 mm(26 ")
Test de freinage selon les normes	7°

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Châssis

CODE	DÉSIGNATION	ANGLE	HT EUR €
346	Châssis en aluminium, standard	80°	0,00
347	Châssis en aluminium, compact	88°	0,00

Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4959	Châssis droit (sans rétrécissement)  NC avec largeur d'assise > 460mm (C-48, C-350)	0,00
4950	Châssis avant rétréci (20mm par côté)  NC avec largeur d'assise < 380mm (C-32, C-34, C-36)	0,00

Coloris

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
130	Gris titane	0,00
206	Noir mat	0,00
224	Bleu métallique	0,00
227	Rouge métallique	0,00
4044	Rouge mat	0,00
4049	Vert olive mat	0,00
4050	Bleu ciel	0,00
4051	Craie	0,00
4922	Vert métallique	0,00
4919	Silverline	0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02 Largeur d'assise (LA) / Profondeur d'assise (PA)

La largeur d'assise est mesurée entre les protèges-vêtements / garde-boue ou accoudoirs. La largeur de la toile d'assise est inférieure de 15mm à la largeur d'assise effective. Exemple : pour une largeur d'assise sélectionnée de 400mm, la largeur de la toile d'assise est de 385mm. La largeur du dossier (mesurée en bas, au niveau des tubes extérieurs) correspond à la largeur de la toile d'assise.
La profondeur d'assise est mesurée du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

	Longueur de châssis S / M					Longueur de châssis L			
	C-394	C-366	C-368	C-615	C-784	C-618	C-619	C-787	C-792
	PA 340mm	PA 360mm	PA 380mm	PA 400mm	PA 420mm	PA 440mm	PA 460mm	PA 480mm	PA 500mm
C-32 LA 320mm									
C-34 LA 340mm									
C-36 LA 360mm									
C-38 LA 380mm									
C-40 LA 400mm									
C-342LA 420mm									
C-344LA 440mm									
C-46 LA 460mm									
C-48 LA 480mm									
C-350LA 500mm									

Longueur de châssis

HAAv (mm)	450	460	470	480	490	500	510	520	530
L									
M									
S									
CODE	HAAv	DÉSIGNATION	LONGUEUR TOTALE		HT EUR €				
351	S	Châssis court (S)	C-347=760mm, C-346=810mm		0,00				
352	M	Châssis standard (M)	C-347=760mm, C-346=810mm		0,00				
353	L	Châssis long (L)	C-347=810mm, C-346=860mm		0,00				

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

03 Roues avant / Hauteur d'assise avant (HAAv)

La différence maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant (HAAv) et la hauteur d'assise arrière (HAAr) est de 100mm.

Moyeu en plastique

		Hauteur d'assise avant (HAAv) en mm								
	Moyeu en plastique	450	460	470	480	490	500	510	520	530
C-2480	4" (100x23mm) avec éclairage intégré									
C-151/908	4" (100x32mm) bandage noir (250g)									
C-151/909	4" (100x32mm) bandage gris (250g)									
C-325/908	5" (125x40mm) bandage noir (388g)									
C-325/909	5" (125x30mm) bandage gris (318g)									

Moyeu en aluminium (largeur 32mm)

		Hauteur d'assise avant (HAAv) en mm								
	Moyeu en aluminium (largeur 32mm)	450	460	470	480	490	500	510	520	530
C-2481	4" (100x32mm) aluminium argent (281g)									
C-2482	5" (125x32mm) aluminium argent (363g)									

S

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Moyeu en aluminium (largeur 37mm)

		Hauteur d'assise avant (HAAv) en mm								
	Moyeu en aluminium (largeur 37mm)	450	460	470	480	490	500	510	520	530
C-2483	4" (100x37mm) argent (210g)									
C-2484	4" (100x37mm) noir (210g)									
C-2485	4" (100x37mm) blanc (210g)									
C-2486	4" (100x37mm) rouge (210g)									
C-2487	4" (100x37mm) bleu (210g)									
C-2488	4" (100x37mm) orange (210g)									
C-2489	5" (125x37mm) argent (285g)									
C-2490	5" (125x37mm) noir (285g)									
C-2491	5" (125x37mm) blanc (285g)									
C-2492	5" (125x37mm) rouge (285g)									
C-2493	5" (125x37mm) bleu (285g)									
C-2494	5" (125x37mm) orange (285g)									

Moyeu en carbone (largeur 30mm)

		Hauteur d'assise avant (HAAv) en mm								
	Moyeu en carbone (largeur 30mm)	450	4560	470	480	490	500	510	520	530
C-2495	4" (100x30mm) noir (158g)									
C-2496	5" (125x30mm) noir (205g)									

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues arrière complètes (pneus et mains courantes inclus)

Le poids est indiqué par roue complète (sans axe à démontage rapide).

HAAr (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490					
A B					
CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	POIDS	HT EUR €
752	A	Roues Light Pneus Schwalbe RightRun Light (largeur 1") Mains courantes en aluminium noir	24"		0,00
2473	A	Roues Blacklight, aluminium, jante/moyeu/rayons en noir Pneus Schwalbe Marathon Plus (largeur 1") Mains courantes en aluminium	24"		0,00
2466	A	Roues Cross Pneus à gros crampons (largeur 1.75") Mains courantes en acier inoxydable	24"		0,00
2461	A	Roues Day-Lite, aluminium, jante/moyeu/rayons noirs Pneus Gazelle (largeur 1") Mains courantes en aluminium noir  Poids maximum de l'utilisateur 100kg	24"		0,00
2468	B	Roues Day-Lite, aluminium, jante/moyeu/rayons noirs Pneus Speedlite (largeur 1") Mains courantes en aluminium noir  Poids maximum de l'utilisateur 100kg	25"		0,00
2465	A	Roues Six-Star Pneus haute pression (8 bar) Mains courantes en aluminium	24"		0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues arrière (sans pneus et sans mains courantes)

Les pneus et les mains courantes doivent être sélectionnés séparément ; le poids est indiqué par roue (sans axe à démontage rapide).

HAAr (mm)	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
A												
B												
C												
CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	POIDS	HT EUR €							
651	A	Roues standard, gris	24"	1465g	0,00							
2651	A	Roues standard, noir	24"	1465g	0,00							
848	A	Roues Silverdesign, moyeu haut à flasque haut, rayonnage radial	24"	870g	0,00							
695	A	Roues Active, moyeu à flasque haut et jante double paroi en noir, rayonnage radial ⚠ NC avec mains courantes Carbolife (C-849, C-850, C-853)	24"		0,00							
695	B	Roues Active, moyeu à flasque haut et jante double paroi en noir, rayonnage radial ⚠ Uniquement avec mains courantes en acier inoxydable (C-493) ou titane (C-445)	25"		0,00							
695	C	Roues Active, moyeu à flasque haut et jante double paroi en noir, rayonnage radial ⚠ Uniquement avec mains courantes en acier inoxydable (C-493) ou titane (C-445)	26"		0,00							
2470	A	Spinergy LX, jante/moyeu et rayons (12x4mm) en noir	24"	687g	0,00							
2471	A	Spinergy LX, jante/moyeu en noir et rayons (12x4mm) en blanc	24"	687g	0,00							
2472	A	Spinergy LX, jante/moyeu en noir et rayons (12x4mm) en orange	24"	687g	0,00							
2469	A	Spinergy CLX, jante en carbone, moyeu et rayons (18x3mm) en noir	24"		0,00							

05 Pneus

Les pneus sont constitués d'un mélange de caoutchouc pouvant laisser des traces permanentes ou difficiles à enlever sur certaines surfaces, par exemple sur des sols en plastique, bois, parquet, tapis ou moquettes. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages causés par l'abrasion sur les surfaces. Le poids est indiqué par pneu.

CODE	DÉSIGNATION	Ø	POIDS	HT EUR €
496	Pneus à air (8 bar), largeur 1"	24"		0,00
897	Schwalbe Marathon Plus, protection anti-crevaison, largeur 1", noir	24"/25"/26"	500g	0,00
363	Schwalbe One, largeur 1", noir	24"		0,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect, protection anti-crevaison, largeur 1", noir	24"/25"/26"		0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

06 Mains courantes

Le poids est indiqué par main courante.

CODE	DÉSIGNATION	Ø	POIDS	HT EUR €
494	Aluminium anodisé gris ⚠ NC avec roues Active (C-695)	24"	344g	0,00
487	Aluminium anodisé noir	24"	255g	0,00
493	Acier inoxydable	24"/25"/26"		0,00
445	Titane ⚠ NC avec roues Silverdesign (C-848), roues standard (C-651, C-2651)	24"/25"/26"	364g (24")	0,00
168	Optigripp (pour tétraplégiques)	24"		0,00
849	Curve L, aluminium anodisé noir, profil ergonomique	24"		0,00
850	Curve L Tetra Grip, aluminium noir, profil ergonomique avec revêtement antidérapant	24"		0,00
853	Gekko, aluminium anodisé noir, profil ergonomique avec bande silicone intégrée et remplaçable	24"		0,00
166	Revêtement de main courante en silicone, lisse, noir ⚠ NC avec roues Cross (C-2466), mains courantes en aluminium (C-494)			0,00
692	Ecartement des mains courantes, étroit			0,00
693	Ecartement des mains courantes, large			0,00

07 Accessoires pour roues arrière

Le poids est indiqué à l'unité.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
697	Déverrouillage pour les tétraplégiques, facilite le retrait de la roue ⚠ Uniquement avec roues Silverdesign (C-848) et Active (C-695)		0,00
489	Flasques, transparentes		0,00
2082	Réflecteurs de rayons		46,00
819	Catadioptrés ⚠ NC avec roues arrière C-752, C-2473, C-2461, C-2468, C-2470, C-2471, C-2472		0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Carrossage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
423	1°	0,00
447	3°	0,00
454	6°	0,00

09 Réglage du centre de gravité

La mesure s'effectue du bord arrière du tube du dossier jusqu'au centre de l'axe, en millimètres. D'autres réglages du centre de gravité sont possibles en combinaison avec l'option déport de roues arrière (C-880).

ACTIF			MOYEN			PASSIF		
1 (145mm)	2 (135mm)	3 (125mm)	4 (115mm)	5 (105mm)	6 (95mm)	7 (85mm)	8 (75mm)	9 (65mm)
Position								

Déport de roues arrière

Sélectionner la position du tube d'essieu en combinaison avec la rallonge d'empattement (3 positions possibles ; le centre de gravité souhaité est obtenu en combinaison avec la position d'assise). Si un deuxième tube d'essieu est sélectionné, indiquer également sa position ainsi que le carrossage.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
880	Rallonge d'empattement		0,00
2998	Deuxième tube d'essieu		0,00
	 Uniquement avec la rallonge d'empattement (C-808)		

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Position du tube d'essieu (en combinaison avec le déport des roues arrière)**

La mesure s'effectue du bord arrière du tube du dossier jusqu'au centre de l'axe, en millimètres. Le réglage du centre de gravité est déterminé en combinaison avec la rallonge d'empattement et la position du tube d'essieu.

La rallonge d'empattement dispose de trois positions. La position A correspond à la position standard du tube d'axe sans rallonge d'empattement. Si la position B est sélectionnée, le tube d'essieu est monté en deuxième position ; en conséquence, la position C correspond à la troisième position.

En cas de sélection d'un deuxième tube d'essieu (uniquement possible en position C), le centre de gravité ainsi que le carrossage doivent également être définis. Ne pas oublier de sélectionner le centre de gravité pour le premier tube d'essieu dans la sélection précédente.

5 (105mm) 6 (95mm) 7 (85mm) 8 (75mm) 9 (65mm) 10 (55mm) 11 (45mm) 12 (35mm) 13 (25mm) 14 (15mm) 15 (5mm) 16 (-5mm) 17 (-15mm)

Pos. B

Pos. C

Carrossage (deuxième tube d'essieu)

Le carrossage du deuxième tube d'essieu doit être identique au carrossage du premier tube d'essieu ou ne pas différer de plus de 3°, par exemple 1° et 3° ou 3° et 6°.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
1°		0,00
3°		0,00
6°		0,00

10 Repose-pieds

La différence entre la hauteur d'assise avant (HAAv) et la longueur de jambe (USL) doit être d'au moins 50mm.

USL (mm) 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A

B

CODE	USL (mm)	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
311	A	Repose-pieds tubulaire (surface plane) en aluminium noir, réglable en hauteur ⚠ NC avec largeur d'assise > 460mm (C-48, C-350)		0,00
312	A	Palette monobloc en aluminium noir, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison		0,00
3532	B	Palette monobloc monté-haut, en aluminium noir, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison		0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de repose-pieds

CODE		POIDS	HT EUR €
359	Sangle appui-mollets		0,00

11 Dossier

Le tube de dossier est hydroformé et se distingue par une grande rigidité et une forme ergonomiquement optimisée. Le dossier rabattable permet une utilisation à une seule main et dispose d'une fonction double-lock intégrée (verrouillage en position rabattue).

Hauteur de dossier (HD)

La toile de dossier est réglable en tension au moyen de bandes auto-agrippantes, et la hauteur du dossier peut être ajustée de $\pm 60\text{mm}$ par paliers de 15mm .

C-620	C-626	C-631	C-632	C-633
250mm	300mm	350mm	400mm	450mm

Hauteur de dossier

Angle de dossier

L'angle de dossier est mesuré par rapport à l'assise : 90° = vertical ; $<90^\circ$ = incliné vers l'avant ; $>90^\circ$ = incliné vers l'arrière.

Position A	Position B	Position C	Position D	Position E
75°	80°	85°	90°	95°

Angle de dossier

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Toile de dossier**

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
235	Textile, noir		0,00
292	Nid d'abeille, respirant, noir		0,00
593	Sans toile de dossier		0,00

Options de toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
2002	Toile de dossier élargie, 20mm		0,00
2003	Toile de dossier élargie, 40mm		0,00

Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	LPPR / €	HT EUR €
2032	Cales-tronc, la paire		9937790 / 600,00	320,00

13 Poignées de poussée

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
411	Sans poignées de poussée		0,00
413	Poignées de poussée, courtes		0,00
410	Poignées de poussée, longues		0,00
141	Poignées de poussée, rabattables  NC avec hauteur de dossier 250mm (C-620)		0,00
502	Poignées de poussée réglables en hauteur (réglage continu jusqu'à 150mm), fixées sur les tubes de dossier  NC avec hauteur de dossier < 350mm (C-620, C-626) La hauteur maximale atteignable avec poignées de poussée réglables en hauteur est de HSH + 540mm		274,00

14 Protège-vêtements, garde-boue, accoudoirs

La largeur d'assise est mesurée entre les protèges-vêtements / garde-boue ou accoudoirs. La largeur de la toile d'assise est inférieure de 15mm à la largeur d'assise effective. Exemple : pour une largeur d'assise sélectionnée de 400mm, la largeur de la toile d'assise est de 385mm. La largeur du dossier (mesurée en bas, au niveau des tubes extérieurs) correspond à la largeur de la toile d'assise. Le poids est indiqué par pièce.

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Protège-vêtements et garde-boue

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
304	Protège-vêtements en carbone, fixes		0,00
101	Garde-boue en composite, fixes		0,00
783	Garde-boue en carbone, fixes		0,00
100	Garde-boue en aluminium, fixes		0,00

Accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
748	Accoudoirs, réglables en hauteur (avec vis), avec protège-vêtement en composite, fixes		0,00
24	Accoudoirs tube, en aluminium noir, rembourrés, escamotables (sur le coté), amovibles, réglables en hauteur (avec outils), non verrouillables		0,00

15 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	LPPR / €	HT EUR €
560	Coussin, 30mm			0,00
561	Coussin, 60mm			0,00
7199	Netti Contour, housse 3D respirante		9929571 / 600,00	180,00

Options d'assise

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
833	Ceinture de sécurité		0,00

17 Freins

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
305	Freins à pousser		0,00
2595	Freins actifs, aluminium		0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de freins

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
681	Leviers de freins rallongés, rabattables		0,00
	 Uniquement avec freins à pousser (C-305)		

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**18 Options****Roulettes anti-bascule**

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
728	Roulettes anti-bascule, escamotables, la paire  NC avec tube basculeur (C-309)		0,00
729	Roulette anti-bascule, escamotable, à gauche  NC avec tube basculeur (C-309, C-4930)		0,00
730	Roulette anti-bascule, escamotable, à droite  NC avec tube basculeur (C-309, C-4931)		0,00

Tubes basculeurs


CODE	DÉSIGNATION	POIDS	LPPR / €	HT EUR €
309	Tubes basculeurs, la paire  NC avec roulette anti-bascule (C-728, C-729, C-730)		9922215 / 25,00	47,38
4930	Tube basculeur, à gauche  NC avec roulette anti-bascule (C-728, C-729)		9922215 / 25,00	23,69
4931	Tube basculeur, à droite  NC avec roulette anti-bascule (C-728, C-730)		9922215 / 25,00	23,69

Porte-canne

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
970	Porte-canne  Uniquement avec tube basculeur (C-309, C-4930, C-4931)		0,00

Options Xtrends

CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
962	Sac à dos "X-TREME"		60,00
2080	Sac pour roues arrière "BLACK WHEEL CASE"  Capacité : 2x 24" ou 1x 25" ou 1x 26"		162,00
2081	Sac pour roues arrière "MEYRA ACTIVE"  Capacité : 3x 24" / 25" / 26" (jusqu'à max. 28")		232,00



10 Code 141




10 Code 410



08 Code 681



17 Code 729



08 Code 2595