


FEMTO X

1.185

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
130 kg

 **Für Personentransport geeignet**





Zwei Vorderrahmenwinkel



Präzise Lenkradeinstellung



Paralleles Falten



Rückenwinkeleinstellung

FUSE Together

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer
- Kompakt sitzen, fahren und transportieren durch den optimierten Rahmen
- Sitz- und Rückengurt anpassbar, Rückenhöhen individuell einstellbar
- Optimierte Fahreigenschaften: leichter, sportlicher, kipp- und drehfreudiger

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Für sehr aktive Rollstuhlfahrer, Handbiker und Vielreisende

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 555

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

**Grundausrüstung**

- Standardvorderrahmen
- Ohne Rahmeneinzug
- Kunststofflenkrad
- Aluminium Antriebsrad
- Radsturz 0°
- Hochdruckbereifung
- Edelstahl Greifreifen

- Druckbremse
- Rückenwinkel
- Rückenbezug Textil schwarz
- Schiebegriff kurz
- Kunststoff Seitenteil
- Kunststoff Fußplatten
- Rahmenfarben

**Zugelassenes Benutzergewicht**

130 kg

**Für Personentransport geeignet****Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Sitzbreiten in mm | 320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520 |
| Breite fahrbereit in mm ab | Sitzbreite +170 |
| Breite gefaltet in mm ab | 280 bei Radsturz 0° / 330 bei Radsturz 3° |
| Sitztiefe in mm | 340/360/380/400/420/440/460/480/500 |
| Sitzhöhe vorne/hinten in mm | 425 bis 560 / 390 bis 530 |
| Gesamthöhe in mm | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe |
| Rückenhöhe in mm | variabel von 250 bis 500 verstellbar in 15mm Schritte |
| Armlehnenhöhe in mm | ca. 170 - 245 |
| Länge mit Fußstütze in mm | 790 - 1130 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition) |
| Personengewicht | 130 kg |
| Leergewicht ab | 9,5 kg |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 145 kg ¹⁾ |
| Transportgewicht | 7,4 kg |
| Antriebsrad | 600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26") |
| Bremsprüfung nach NORM | 7° |
| Rückenwinkel | Serienmäßig einstellbar -10°/-5°/0°/+5°/+10° |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**01 Rahmen**

| CODE | BEZEICHNUNG | WINKEL |
|------|--|--------|
| 346 | Standardvorderrahmen (ohne Rahmeneinzug) | 70° |
| 347 | Kompaktvorderrahmen (ohne Rahmeneinzug) | 80° |

Rahmenfarben

| CODE | BEZEICHNUNG |
|------|------------------|
| 130 | Titangrau |
| 206 | Mattschwarz |
| 224 | Blaumetallic |
| 227 | Redmetallic |
| 4044 | Redmetallic Matt |
| 4049 | Oliv-Grün Matt |
| 4050 | Sky Blue |
| 4051 | Kreide |
| 4919 | Silverline |
| 4922 | Greenmetallic |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitzbreite (SB) / Sitztiefe (ST)

Die Sitzbreite wird zwischen den Seitenteilen bzw. Armlehnen gemessen. Die Sitzspannungsbreite ist 15mm schmaler als die effektive Sitzbreite. Beispiel: Bei einer gewählten Sitzbreite von 400mm beträgt die Sitzspannungsbreite 385mm. Die Rückenbreite (gemessen unten an den Aussenrohren) entspricht der Sitzspannungsbreite. Die Sitztiefe wird von dem Rückenrohr bis zur Vorderkante Sitzspannung gemessen.

| | C-394 | C-366 | C-368 | C-615 | C-784 | C-618 | C-619 | C-787 | C-792 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | ST 340mm | ST 360mm | ST 380mm | ST 400mm | ST 420mm | ST 440mm | ST 460mm | ST 480mm | ST 500mm |
| C-32 | SB 320mm | | | | | | | | |
| C-34 | SB 340mm | | | | | | | | |
| C-36 | SB 360mm | | | | | | | | |
| C-38 | SB 380mm | | | | | | | | |
| C-40 | SB 400mm | | | | | | | | |
| C-342 | SB 420mm | | | | | | | | |
| C-344 | SB 440mm | | | | | | | | |
| C-46 | SB 460mm | | | | | | | | |
| C-48 | SB 480mm | | | | | | | | |
| C-350 | SB 500mm | | | | | | | | |
| C-952 | SB 520mm | | | | | | | | |

03 Lenkräder / Vordere Sitzhöhe (VSH)

Die maximal zulässige Differenz zwischen der vorderen und der hinteren Sitzhöhe beträgt 100mm.

| | | Vordere Sitzhöhe (VSH) in mm | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Kunststoff-Lenkräder | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| C-151/908 | 4" (100x32mm) Vollgummi schwarz | | | | | | | | | | | | | |
| C-151/909 | 4" (100x32mm) Vollgummi grau | | | | | | | | | | | | | |
| C-325/908 | 5" (125x40mm) Vollgummi schwarz (388gr) | | | | | | | | | | | | | |
| C-325/909 | 5" (125x30mm) Vollgummi grau | | | | | | | | | | | | | |
| C-327/908 | 5.5" (142x36mm) Soft-Vollgummi schwarz | | | | | | | | | | | | | |
| C-327/909 | 5.5" (142x36mm) Soft-Vollgummi grau | | | | | | | | | | | | | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Vordere Sitzhöhe (VSH) in mm

| | Aluminium-Lenkräder (37mm) | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
|--------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C-2483 | 4" (100x37mm) silber | | | | | | | | | | | | |
| C-2484 | 4" (100x37mm) schwarz | | | | | | | | | | | | |
| C-2485 | 4" (100x37mm) weiss | | | | | | | | | | | | |
| C-2486 | 4" (100x37mm) rot | | | | | | | | | | | | |
| C-2487 | 4" (100x37mm) blau | | | | | | | | | | | | |
| C-2488 | 4" (100x37mm) orange | | | | | | | | | | | | |
| C-2489 | 5" (125x37mm) silber | | | | | | | | | | | | |
| C-2490 | 5" (125x37mm) schwarz | | | | | | | | | | | | |
| C-2491 | 5" (125x37mm) weiss | | | | | | | | | | | | |
| C-2492 | 5" (125x37mm) rot | | | | | | | | | | | | |
| C-2493 | 5" (125x37mm) blau | | | | | | | | | | | | |
| C-2494 | 5" (125x37mm) orange | | | | | | | | | | | | |

Vordere Sitzhöhe (VSH) in mm

| | Aluminium-Lenkräder (23mm, 32mm) | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
|--------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C-2480 | 4" (100x23mm) Lightwheel schwarz | | | | | | | | | | | | |
| C-2481 | 4" (100x32mm) Aluminium silber | | | | | | | | | | | | |
| C-2482 | 5" (125x32mm) Aluminium silber | | | | | | | | | | | | |

Vordere Sitzhöhe (VSH) in mm

| | Carbon-Lenkräder (30mm) | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C-2495 | 4" (100x30mm) schwarz | | | | | | | | | | | | |
| C-2496 | 5" (125x30mm) schwarz (207gr) | | | | | | | | | | | | |

04 Hinterräder / Hintere Sitzhöhe (HSH)

Die maximal zulässige Differenz zwischen der vorderen und der hinteren Sitzhöhe beträgt 100mm.

Versions-Nr.: #1535 - 17.03.2026 / 2026-03-24 09:22:43

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Hinterräder inkl. Bereifungen & Greifreifen

Das Gewicht ist pro komplettes Rad (ohne Steckachse) angegeben.

HSH (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A
B

| CODE | HSH | BEZEICHNUNG | Ø | GEWICHT |
|------|-----|--|-----|---------|
| 752 | A | Light-Rad Schwalbe RightRun Light Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen schwarz | 24" | |
| 2473 | A | Blacklight-Rad, Aluminium, Felge/Nabe/Speichen schwarz Schwalbe Marathon Plus Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen | 24" | |
| 2466 | A | Cross-Rad Grobstollenbereifungen (Reifenbreite 1.75") Edelstahl Greifreifen | 24" | |
| 2461 | A | Day-Lite Rad, Aluminium, Felge/Nabe/Speichen schwarz Gazelle Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen schwarz ⚠ Max. Nutzergewicht 100kg | 24" | |
| 2468 | B | Day-Lite Rad, Aluminium, Felge/Nabe/Speichen schwarz Speedlite Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen schwarz ⚠ Max. Nutzergewicht 100kg | 25" | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Hinterräder (ohne Bereifungen und Greifreifen)

Bereifungen und Greifreifen müssen separat ausgewählt werden; Das Gewicht ist pro Rad (ohne Steckachse) angegeben.

HSH (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

A
B
C

| CODE | HSH | BEZEICHNUNG | Ø | GEWICHT |
|------|----------|---|-----|---------|
| 651 | A | Standardrad, grau | 24" | 1465gr |
| 2651 | A | Standardrad, schwarz | 24" | 1465gr |
| 706 | A | Trommelbremsrad, Radialspeichung, 36 Speichen (Edelstahl) Trommelbremse für Begleitperson ! Nur i.V. mit Schiebegriffen, lang (C-410) oder höhenverstellbar (C-502) Nicht i.V. mit Light Druckbremse (C-2595) Nicht i.V. mit 3° Radsturz (C-447) | 24" | |
| 848 | A | Silverdesign, Radialspeichung und Hochflanschnabe | 24" | 870gr |
| 695 | A | Aktiv-Rad, Radialspeichung, Hohlkammerfelge (Jumbo) und Hochflanschnabe schwarz ! Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise Nicht i.V. mit Carbolife Greifreifen (C-849, C-850, C-853) | 24" | |
| 695 | B | Aktiv-Rad, Radialspeichung, Hohlkammerfelge (Jumbo) und Hochflanschnabe schwarz ! Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise Nur i.V. mit Greifreifen Edelstahl (C-493) oder Titan (C-445) | 25" | |
| 695 | C | Aktiv-Rad, Radialspeichung, Hohlkammerfelge (Jumbo) und Hochflanschnabe schwarz ! Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise Nur i.V. mit Greifreifen Edelstahl (C-493) oder Titan (C-445) | 26" | |
| 2470 | A | Spinergy LX, Felge/Nabe und 12x4mm Speichen schwarz ! Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902) | 24" | 687gr |
| 2471 | A | Spinergy LX, Felge/Nabe schwarz, 12x4mm Speichen weiss ! Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902) | 24" | 687gr |
| 2472 | A | Spinergy LX, Felge/Nabe schwarz, 12x4mm Speichen orange ! Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902) | 24" | 687gr |
| 2469 | A | Spinergy CLX, Carbon Felge, Nabe/18x3mm Speichen schwarz ! Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902) | 24" | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Bereifungen

Die Bereifungen bestehen aus einer Gummimischung, die auf bestimmten Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen kann, z. B. auf Kunststoff-, Holz- oder Parkettböden, Teppichen oder Auslegeware. Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen kann keine Haftung übernommen werden. Das Gewicht ist pro Bereifung angegeben.

| CODE | BEZEICHNUNG | Ø | GEWICHT |
|------|---|---------------|---------|
| 496 | Hochdruckbereifung, 8 bar, Reifenbreite 1" | 24" | |
| 486 | Luftbereifung mit Rillenprofil, 4 bar, Reifenbreite 1 3/8" | 24" | |
| 902 | PU-Bereifung, pannensicher, Reifenbreite 1", grau ⚠ Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695) Nicht i.V. mit Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472) | 24" | |
| 474 | PU-Bereifung, pannensicher, Reifenbreite 1", schwarz ⚠ Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad (C-695) Nicht i.V. mit Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472) | 24" | |
| 897 | Schwalbe Marathon Plus, pannengeschützt, Reifenbreite 1", schwarz | 24", 25", 26" | 500gr |
| 363 | Schwalbe One, pannengeschützt, Reifenbreite 1", schwarz | 24" | |
| 395 | Maxxis VN Master Alpha Protect, 10 bar, pannengeschützt, Reifenbreite 1", schwarz | 24", 25", 26" | |

06 Greifreifen

Das Gewicht ist pro Greifreifen angegeben.

| CODE | BEZEICHNUNG | Ø | GEWICHT |
|------|---|---------------|-------------|
| 494 | Aluminium ⚠ Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695) | 24" | 344gr |
| 487 | Aluminium, schwarz eloxiert | 24" | 255gr |
| 493 | Edelstahl, glänzend poliert | 24", 25", 26" | |
| 445 | Titan ⚠ Nicht i.V. mit Silverdesign (C-848), Standardrad (C-651, C-2651) | 24", 25", 26" | 364gr (24") |
| 168 | Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker | 24" | |
| 849 | Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Profil | 24" | |
| 850 | Curve L Tetra-Grip, Aluminium schwarz, ergonomisches Profil mit Anti-Rutsch-Beschichtung | 24" | |
| 853 | Gekko, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Profil mit integrierter, austauschbarer Silikonlippe | 24" | |


Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.



Greifreifen Optionen

Das Gewicht ist pro Stück angegeben.

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|--|---------|
| 166 | Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz  Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen (C-494) | |
| 692 | Greifreifenabstand, eng | |
| 693 | Greifreifenabstand, weit | |

07 Hinterräder Optionen

Das Gewicht ist pro Stück angegeben.

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|---|---------|
| 697 | Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebsrades  Nur i.V. mit Silverdesign (C-848) und Aktiv-Rad (C-695) | |
| 489 | Hand- und Speichenschutz, transparent | |
| 2082 | Speichenreflektoren | |
| 819 | Reflektoren  Nicht i.V. mit Hinterräder C-752, C-2473, C-2461, C-2468 | |

08 Radsturz

| CODE | BEZEICHNUNG |
|------|-------------|
| 478 | 0° |
| 447 | 3° |

09 Schwerepunkteinstellung

Das Messverfahren erfolgt von der Hinterkante des Rückenrohrs bis zur Achsmittle in Millimetern.

| | AKTIV | | | MITTEL | | PASSIV | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | 1 (115mm) | 2 (95mm) | 3 (75mm) | 4 (55mm) | 5 (35mm) | 6 (15mm) | 7 (-5mm) | 8 (-25mm) |

Position

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.




10 Fussplatten

Die Differenz zwischen der vorderen Sitzhöhe (VSH) und der Unterschenkellänge (USL) muss mindestens 50mm betragen.


USL (mm) 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

 A


 B

| CODE | USL | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|------------------------------------|---|---------|
| 805 | <input checked="" type="radio"/> A | Einzelfussplatten aus Kunststoff, hochklappbar und höhenverstellbar  Nicht i.V. mit Sitzbreite 320mm (C-32) | |
| 808 | <input checked="" type="radio"/> A | Einzelfussplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar  Nicht i.V. mit Sitzbreite 320mm (C-32) | |
| 3532 | <input checked="" type="radio"/> B | Hochmontiert, Einzelfussplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar  Nicht i.V. mit Sitzbreite < 380mm (C-32, C-34, C-36) | |
| 312 | <input checked="" type="radio"/> A | Fussplatte durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar | |
| 315 | <input checked="" type="radio"/> A | Fussplatte durchgehend aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar | |

Fussplatten Zubehör

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|--|---------|
| 359 | Wadenband | |
| 946 | Fersenband  Nicht i.V. mit Fussplatte durchgehend (C-312, C-315) | |

11 Rücken

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|---|---------|
| | Standard Rücken, winkelverstellbar | |
| 818 | Rücken nach vorne auf den Sitz abklappbar  Nicht i.V. mit Rückenhöhe < 400mm Nicht i.V. mit Seitenteil mit Armpolster (C-81, C-84) | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenhöhe (RH)

Der Rückenbezug ist über Klettbander anpassbar, und die Rückenhöhe kann $\pm 60\text{mm}$ in 15mm Schritten verstellt werden.

| | C-620 | C-626 | C-631 | C-632 | C-633 | C-637 |
|------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm |
| Rückenhöhe | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

Rückenwinkel

Der Rückenwinkel wird zur Sitzfläche gemessen: 90° = senkrecht; $<90^\circ$ = nach vorne geneigt; $>90^\circ$ = nach hinten geneigt.

| | Position A | Position B | Position C | Position D | Position E |
|--------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| | 80° | 85° | 90° | 95° | 100° |
| Rückenwinkel | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Rückenbezug

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|-----------------------------------|---------|
| 235 | Textil, schwarz | |
| 292 | Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz | |
| 593 | Ohne Rückenbezug | |

Rückenbezug Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG |
|------|--------------------------|
| 2002 | Rückenbezug 20mm breiter |
| 2003 | Rückenbezug 40mm breiter |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an


 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rücken Zubehör

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|--|---------|
| 2032 | ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar | |

12 Schiebegriffe

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|--|---------|
| 411 | Ohne Schiebegriffe | |
| 413 | Schiebegriffe, kurz | |
| 410 | Schiebegriffe, lang | |
| 141 | Schiebegriffe, abschwenkbar | |
| 502 | Höhenverstellbare Schiebegriffe, am Rückenrohr montiert, stufenlos bis 150 mm  Nicht i.V. mit Rückenhöhe < 350mm (C-620, C-626) Die maximal erreichbare Höhe mit höhenverstellbaren Schiebegriffen entspricht HSH + 564mm | |

13 Seitenteile und Armlehnen

Die Sitzbreite wird zwischen den Seitenteilen beziehungsweise Armlehnen gemessen. Die Sitzbespannungsbreite ist 15mm schmaler als die effektive Sitzbreite. Bei einer gewählten Sitzbreite von 400mm beträgt die Sitzbespannungsbreite 385mm. Die Rückenbreite entspricht der Sitzbespannungsbreite und wird unten an den Außenrohren gemessen. Das Gewicht ist pro Stück angegeben.

Kleider- und Radspritzschutz

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|--|-----------|
| 304 | Kleiderschutz, Carbon, fest verschraubt | |
| 101 | Radspritzschutz, Kunststoff, fest verschraubt | 269/361gr |
| 783 | Radspritzschutz, Carbon, fest verschraubt | 189/270gr |
| 100 | Radspritzschutz, Aluminium, schwarz mit Kälteschutzeinlage, fest verschraubt | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehnen

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|---|---------|
| 81 | Seitenteil mit Armpolster, kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung, hochschwenkbar, abnehmbar und verriegelbar ⚠ Nicht i.V. mit HSH < 450mm Nicht i.V. mit Kleider- und Radspritzschutz | |
| 84 | Seitenteil mit Armpolster, lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung, hochschwenkbar, abnehmbar und verriegelbar ⚠ Nicht i.V. mit HSH < 450mm Nicht i.V. mit Kleider- und Radspritzschutz | |
| 24 | Armlehnenrohr mit Gummischaum Polster, Aluminium schwarz, abschwenkbar (seitlich), abnehmbar, höhenverstellbar (mit Werkzeug), nicht verriegelnd | |

14 Sitzkissen

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|---|---------|
| 560 | Sitzkissen, 30mm | |
| 561 | Sitzkissen, 60mm | |
| 7199 | Netti Contour, atmungsaktiver 3D Bezug ⚠ Nur i.V. mit Flauschstreifen auf Sitzbespannung (C-562) | |

Sitzbespannung Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|------------------------------------|---------|
| 562 | Flauschstreifen auf Sitzbespannung | |
| 833 | Haltegurt mit Schloss | |

15 Bremsen

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|--------|--|---------|
| 305 | Druckbremse | |
| 2595 | Light Druckbremse, Aluminium | |
| 60/650 | Einhanddruckbremse, links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar) | |
| 74/650 | Einhanddruckbremse, rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar) | |




Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bremsoptionen





| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|---|---------|
| 986 | Bremshebelverlängerung, aufsteckbar  Nur i.V. mit Druckbremse (C-305) | |

16 Optionen

Kippschutz

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|--|---------|
| 728 | Antikipp-Rollen, Paar, wegschwenkbar  Nicht i.V. mit Kipphilfe (C-309) | |
| 729 | Antikipp-Rolle, links, wegschwenkbar  Nicht i.V. mit Kipphilfe (C-309, C-4930) | |
| 730 | Antikipp-Rolle, rechts, wegschwenkbar  Nicht i.V. mit Kipphilfe (C-309, C-4931) | |

Kipphilfe

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|---|---------|
| 309 | Kipphilfe, Paar  Nicht i.V. mit Antikipp (C-728, C-729, C-730) | |
| 4930 | Kipphilfe, links  Nicht i.V. mit Antikipp (C-728, C-729) | |
| 4931 | Kipphilfe, rechts  Nicht i.V. mit Antikipp (C-728, C-730) | |
| 970 | Gehhilfenhalter  Nur i.V. mit Antikipp (C-728, C-729, C-730) oder Kipphilfe (C-309, C-4930, C-4931) | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Therapietisch

Bei 24" Hinterrädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470mm ergibt sich beim Einsatz des Therapietisches eine Einschränkung der Armlehnenhöhe.

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|---|---------|
| 929 | Therapietisch, Kunststoff, transparent, aufschiebbar, passend für SB von 400 bis 480mm ! Nur i.V. mit Seitenteil mit Armpolster lang (C-84) | |
| 930 | Therapietisch, Kunststoff, dunkel transparent, aufschiebbar auf die Armlehnen, für definierte Sitzbreite ! Nur i.V. mit Seitenteil mit Armpolster lang (C-84) | |

Xtrends Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | GEWICHT |
|------|--|---------|
| 962 | Rucksack "X-TREME" | |
| 2080 | Rädertasche "BLACK WHEEL CASE" ! Kapazität: 2x 24" oder 1x 25" bzw. 1x 26" | |
| 2081 | Rädertasche "MEYRA ACTIVE" ! Kapazität: 3x 24" / 25" / 26" (bis max. 28") | |