FEMTO X

1.185

LPPR: 9530627 FRMC

Poids d'utilisateur autorisé
130 kg

Adapté au transport de personnes

MEYRA GROUP

Deux équerres de cadre avant

Réglage précis des fourches

Pliage parallèle

Réglage de l'angle du dossier

FUSE Together

RENTABILITÉ

- L'approvisionnement durable avec des possibilités d'ajustement aux modifications de fonction réduit les frais ultérieurs
- L'équipement de série complet minimise la nécessité de versions spéciales
- Usure et nécessité des réparations réduites grâce à la construction intégrale du cadre et à la qualité des composants

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- La fluidité optimale du roulement et le poids réduit favorisent l'indépendance de l'utilisateur
- Adaptable aux modification de fonctions et aux besoins individuels de l'utilisateur via un réglage précis du dossier, de l'assise et du châssis
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme
- Position assise, conduite et transport compacts grâce au cadre optimisé
- Toile d'assise et dossier adaptables, réglage individuel de la hauteur du dossier
- Caractéristiques de conduite optimisées : plus léger, plus sportif, basculement et maniabilité plus simples

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Pour les soins des paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- Utilisateurs sans fonctions des extrémités inférieures (transfert latéral, entraînement via les mains courantes)
- Pour les utilisateurs de fauteuil très actifs, les handbikers et les grands voyageurs

FORMULAIRE DE COMMANDE 1 de 16

FEMTO X 1.185

Numéro de version: #1593 - 17.07.2026 / 2026-08-03 09:50:18

● COMMANDE ❍ DEVIS ❍ VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr **Service après-vente:** +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA

Prix modèle de base

HT 3.131,31 / TTC 3.303,53 €

LPPR 9530627 / 3.303,53 €

Équipement de base

- Châssis en aluminium, standard
- Châssis droit (sans rétrécissement)
- Roues avant en plastique
- Roue motrice en aluminium
- Carrossage des roues 0°
- Pneus haute pression
- Main courante en acier inoxydable
- Freins à pousser
- Angle de dossier
- revêtement du dossier en textile noir
- Poignée de poussée courte
- garde boue plastique
- Palette en plastique
- Coloris

Poids d'utilisateur autorisé

130 kg

Adapté au transport de personnes

Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur https://www.meyra.fr/conditions-generales-de-vente.
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur https://fr.meyra.com/messverfahren.

Valable du 01.01.2026 au 31.12.2026.
Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kisss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations.
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités.

Liste des codes LPPR et libellés de prescription :
9530627 VPH, ACHAT NEUF, FRMA, MODULAIRE MANUEL MULTI-CONFIGURABLE, MEYRA NETTI
9929571 VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR, MEYRA NETTI
9937790 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, MEYRA NETTI
9929909 VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE, MEYRA NETTI
9947600 VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE, MEYRA NETTI
9922215 VPH, ADJONCTION, LEVIER DE BASCULEMENT POUR FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP, MEYRA NETTI
4960062 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

ACTIVE

Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	*320 - 520 in 20mm Schritten
Largeur totale à partir de	Largeur d'assise +180
Largeur pliée à partir de	*290 bei Radsturz 1° / 330 bei Radsturz 3°
Profondeur d'assise en mm	*340 - 500 in 20mm Schritten
Hauteur d'assise avant/arrière	425 - 560 mm / 390 - 530 mm
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise arrière + hauteur du dossier
Hauteur de dossier	*Von 250 bis 500 verstellbar in 15mm Schritte
Hauteur d'accoudoir	Env. 170 - 245 mm
Longueur avec repose-pieds	790 - 1130 mm
Poids utilisateur max	130 kg
Poids à vide	9.5 kg
Poids total autorisé	145 kg
Poids de transport	7,4 kg
Roue motrice	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Test de freinage selon les normes	7°
Angle de dossier	Réglable en série -10°/-5°/0°/+5°/+10°

Numéro de version: #1593 - 17.07.2026 / 2026-08-03 09:50:18

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Châssis

	CODE	DÉSIGNATION	ANGLE	HT EUR €
❑	346	Châssis standard (sans rétrecissement)	70°	0,00
❑	347	Châssis compact (sans rétrecissement)	80°	0,00

Coloris

	CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
❑	130	Gris titane	0,00
❑	206	Noir mat	0,00
❑	224	Bleu métallique	0,00
❑	227	Rouge métallique	0,00
❑	4044	Rouge mat	0,00
❑	4049	Vert olive mat	0,00
❑	4050	Sky Blue	0,00
❑	4051	Craie	0,00
❑	4919	Silverline	0,00
❑	4922	Vert métallique	0,00

Numéro de version: #1593 - 17.07.2026 / 2026-08-03 09:50:18

☐ **Faites votre choix en cochant les cases correspondantes** (S) **Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande**

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02 Largeur d'assise (LA) / Profondeur d'assise (PA)

La largeur d'assise est mesurée entre les protèges-vêtements / garde-boue ou accoudoirs. La largeur de la toile d'assise est inférieure de 15mm à la largeur d'assise effective. Exemple : pour une largeur d'assise sélectionnée de 400mm, la largeur de la toile d'assise est de 385mm. La largeur du dossier (mesurée en bas, au niveau des tubes extérieurs) correspond à la largeur de la toile d'assise.
La profondeur d'assise est mesurée du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

		C-394	C-366	C-368	C-615	C-784	C-618	C-619	C-787	C-792
		PA 340mm	PA 360mm	PA 380mm	PA 400mm	PA 420mm	PA 440mm	PA 460mm	PA 480mm	PA 500mm
C-32	LA 320mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-34	LA 340mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-36	LA 360mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-38	LA 380mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-40	LA 400mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-342	LA 420mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-344	LA 440mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-46	LA 460mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-48	LA 480mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-350	LA 500mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-952	LA 520mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Moyeu en plastique

La différence maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant (HAAv) et la hauteur d'assise arrière (HAAr) est de 100mm.

		Hauteur d'assise avant (HAAv) en mm												
	Moyeu en plastique	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**	**540**	**550**	**560**
C-2480	4" (100x23mm) avec éclairage intégré	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
C-151/908	4" (100x32mm) bandage noir (250g)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
C-151/909	4" (100x32mm) bandage gris (250g)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
C-325/908	5" (125x40mm) bandage noir (388g)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-325/909	5" (125x30mm) bandage gris (318g)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-327/908	5.5" (142x36mm) bandage soft noir (570g)				❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-327/909	5.5" (142x36mm) bandage soft gris (570g)				❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes (S) Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Moyeu en aluminium (largeur 32mm)

		Hauteur d'assise avant (HAAv) en mm											
	Moyeu en aluminium (largeur 32mm)	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**	**540**	**550**
C-2481	4" (100x32mm) aluminium argent (281g)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2482	5" (125x32mm) aluminium argent (363g)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Moyeu en aluminium (largeur 37mm)

		Hauteur d'assise avant (HAAv) en mm											
	Moyeu en aluminium (largeur 37mm)	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**	**540**	**550**
C-2483	4" (100x37mm) argent (210g)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2484	4" (100x37mm) noir (210g)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2485	4" (100x37mm) blanc (210g)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2486	4" (100x37mm) rouge (210g)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2487	4" (100x37mm) bleu (210g)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2488	4" (100x37mm) orange (210g)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2489	5" (125x37mm) argent (363g)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-2490	5" (125x37mm) noir (363g)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-2491	5" (125x37mm) blanc (363g)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-2492	5" (125x37mm) rouge (363g)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-2493	5" (125x37mm) bleu (363g)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
C-2494	5" (125x37mm) orange (363g)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Moyeu en carbone (largeur 30mm)

		Hauteur d'assise avant (HAAv) en mm											
	Moyeu en carbone (largeur 30mm)	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**	**540**	**550**
C-2495	4" (100x30mm) noir (158g)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C-2496	5" (125x30mm) noir (205g)		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Numéro de version: #1593 - 17.07.2026 / 2026-08-03 09:50:18

☐ **Faites votre choix en cochant les cases correspondantes** (S) **Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande**

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 Roues arrière / Hauteur d'assise arrière (HAAr)

La différence maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant (HAAv) et la hauteur d'assise arrière (HAAr) est de 100mm.

Roues arrière complètes (pneus et mains courantes inclus)

Le poids est indiqué par roue complète (sans axe à démontage rapide).

HAAr (mm)	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
B			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	POIDS	HT EUR €
❑	752	A	Roues Light Pneus Schwalbe RightRun Light (largeur 1") Mains courantes en aluminium noir	24"		0,00
❑	2473	A	Roues Blacklight, aluminium, jante/moyeu/rayons en noir Pneus Schwalbe Marathon Plus (largeur 1") Mains courantes en aluminium	24"		0,00
❑	2466	A	Roues Cross Pneus à gros crampons (largeur 1.75") Mains courantes en acier inoxydable	24"		0,00
❑	2461	A	Roues Day-Lite, aluminium, jante/moyeu/rayons noirs Pneus Gazelle (largeur 1") Mains courantes en aluminium noir ⚠ *Poids maximum de l'utilisateur 100kg*	24"		0,00
❑	2468	B	Roues Day-Lite, aluminium, jante/moyeu/rayons noirs Pneus Speedlite (largeur 1") Mains courantes en aluminium noir ⚠ *Poids maximum de l'utilisateur 100kg*	25"		0,00

Numéro de version: #1593 - 17.07.2026 / 2026-08-03 09:50:18

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes (S) Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues arrière (sans pneus et sans mains courantes)

Les pneus et les mains courantes doivent être sélectionnés séparément ; le poids est indiqué par roue (sans axe à démontage rapide).

HAAr (mm)	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
B			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C				❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	POIDS	LPPR / €	HT EUR €
❑	651	A	Roues standard, gris	24"	1465g		0,00
❑	2651	A	Roues standard, noir	24"	1465g		0,00
❑	706	A	Roues à frein à tambour, rayonnage radial, 36 rayons en acier inoxydable, commande tierce personne ⚠ *Uniquement avec poignées de poussée longues (C-410) ou réglables en hauteur (C-502)* *NC avec freins actifs (C-2595)* *NC avec carrossage 3° (C-447)*	24"		4960062 / Sur devis	402,00
❑	848	A	Roues Silverdesign, moyeu haut à flasque haut, rayonnage radial	24"	870g		0,00
❑	695	A	Roues Active, moyeu à flasque haut et jante double paroi en noir, rayonnage radial ⚠ *NC avec mains courantes Carbolife (C-849, C-850, C-853)*	24"			0,00
❑	695	B	Roues Active, moyeu à flasque haut et jante double paroi en noir, rayonnage radial ⚠ *Uniquement avec mains courantes en acier inoxydable (C-493) ou titane (C-445)*	25"			0,00
❑	695	C	Roues Active, moyeu à flasque haut et jante double paroi en noir, rayonnage radial ⚠ *Uniquement avec mains courantes en acier inoxydable (C-493) ou titane (C-445)*	26"			0,00
❑	2470	A	Spinergy LX, jante/moyeu et rayons (12x4mm) en noir ⚠ *NC avec pneus bandage (C-474, C-902)*	24"	687g		908,00
❑	2471	A	Spinergy LX, jante/moyeu en noir et rayons (12x4mm) en blanc ⚠ *NC avec pneus bandage (C-474, C-902)*	24"	687g		908,00
❑	2472	A	Spinergy LX, jante/moyeu en noir et rayons (12x4mm) en orange ⚠ *NC avec pneus bandage (C-474, C-902)*	24"	687g		908,00
❑	2469	A	Spinergy CLX, jante en carbone, moyeu et rayons (18x3mm) en noir ⚠ *NC avec pneus bandage (C-474, C-902)*	24"			1.248,00

☐ **Faites votre choix en cochant les cases correspondantes** (S) **Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande**
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

05 Pneus

Les pneus sont constitués d'un mélange de caoutchouc pouvant laisser des traces permanentes ou difficiles à enlever sur certaines surfaces, par exemple sur des sols en plastique, bois, parquet, tapis ou moquettes. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages causés par l'abrasion sur les surfaces. Le poids est indiqué par pneu.

	CODE	DÉSIGNATION	Ø	POIDS	HT EUR €
❑	496	Pneus à air (8 bar), largeur 1"	24"		0,00
❑	486	Pneus avec profil rainuré (4 bar), largeur 1 3/8"	24"		0,00
❑	902	Pneus bandage, largeur 1", gris ⚠ *NC avec roues Active (C-695)* *NC avec roues Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)*	24"		0,00
❑	474	Pneus bandage, largeur 1", noir ⚠ *Non compatible avec la roue active (C-695)* *Non compatible avec Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)*	24"		0,00
❑	897	Schwalbe Marathon Plus, protection anti-crevaison, largeur 1", noir	24"/25"/26"	500g	0,00
❑	363	Schwalbe One, largeur 1", noir	24"		130,00
❑	395	Maxxis VN Master Alpha Protect, protection anti-crevaison, largeur 1", noir	24"/25"/26"		0,00

06 Mains courantes

Le poids est indiqué par main courante.

	CODE	DÉSIGNATION	Ø	POIDS	HT EUR €
❑	494	Aluminium anodisé gris ⚠ *NC avec roues Active (C-695)*	24"	344g	0,00
❑	487	Aluminium anodisé noir	24"	255g	0,00
❑	493	Acier inoxydable	24"/25"/26"		0,00
❑	445	Titane ⚠ *NC avec roues Silverdesign (C-848), roues standard (C-651, C-2651)*	24"/25"/26"	364g (24")	0,00
❑	168	Optigripp (pour tétraplégiques)	24"		0,00
❑	849	Curve L, aluminium anodisé noir, profil ergonomique	24"		0,00
❑	850	Curve L Tetra Grip, aluminium noir, profil ergonomique avec revêtement antidérapant	24"		0,00
❑	853	Gekko, aluminium anodisé noir, profil ergonomique avec bande silicone intégrée et remplaçable	24"		0,00

Numéro de version: #1593 - 17.07.2026 / 2026-08-03 09:50:18

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes (S) Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de mains courantes

Le poids est indiqué à l'unité.

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	166	Revêtement de main courante en silicone, lisse, noir ⚠ *NC avec roues Cross (C-2466), mains courantes en aluminium (C-494)*		0,00
❑	692	Ecartement des mains courantes, étroit		0,00
❑	693	Ecartement des mains courantes, large		0,00

07 Accessoires pour roues arrière

Le poids est indiqué à l'unité.

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	697	Déverrouillage pour les tétraplégiques, facilite le retrait de la roue ⚠ *Uniquement avec roues Silverdesign (C-848) et Active (C-695)*		0,00
❑	489	Flasques, transparentes		0,00
❑	2082	Réflecteurs de rayons		0,00
❑	819	Catadioptres ⚠ *NC avec roues arrière C-752, C-2473, C-2461, C-2468, C-2470, C-2471, C-2472*		0,00

08 Carrossage

	CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
❑	478	0°	0,00
❑	478	1°	0,00
❑	447	3°	0,00

09 Réglage du centre de gravité

La mesure s'effectue du bord arrière du tube du dossier jusqu'au centre de l'axe, en millimètres.

	ACTIF			MOYEN			PASSIF	
	1 (115mm)	2 (95mm)	3 (75mm)	4 (55mm)	5 (35mm)	6 (15mm)	7 (-5mm)	8 (-25mm)
Position	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

☐ **Faites votre choix en cochant les cases correspondantes** (S) **Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande**
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

10 Repose-pieds

La différence entre la hauteur d'assise avant (HAAv) et la longueur de jambe (USL) doit être d'au moins 50mm.

USL (mm)	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
A												❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
B	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑																

	CODE	USL	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	805	A	Palettes séparées en composite, relevables, réglables en hauteur ⚠ *NC avec largeur d'assise 320mm (C-32)*		0,00
❑	808	A	Palettes séparées en aluminium noir, relevables, réglables en hauteur, en profondeur et en inclinaison		0,00
❑	3532	B	Palettes séparées montées-haut, en aluminium noir, relevables, réglables en hauteur, profondeur et en inclinaison		0,00
❑	312	A	Palette monobloc en profilé d'aluminium noir, relevable, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison - Profondeur : 100mm		0,00
❑	315	A	Palette monobloc en aluminium noir, relevable, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison - Profondeur : 150mm		0,00

Options de repose-pieds

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	359	Sangle appui-mollets		0,00
❑	823	Sangles appui-talons ⚠ *NC avec palette monobloc (C-312, C-315)*		120,00

11 Dossier

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑		Dossier standard, réglable en angle		0,00
❑	818	Dossier rabattable vers l'avant sur l'assise ⚠ *NC avec hauteur de dossier < 400mm* *NC avec accoudoirs (C-81, C-84)*		0,00

Numéro de version: #1593 - 17.07.2026 / 2026-08-03 09:50:18

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes (S) Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Hauteur de dossier (HD)

La toile de dossier est réglable en tension au moyen de bandes auto-agrippantes, et la hauteur du dossier peut être ajustée de ±60mm par paliers de 15mm.

	C-620	C-626	C-631	C-632	C-633	C-637
	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Hauteur de dossier	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Angle de dossier

L'angle de dossier est mesuré par rapport à l'assise : 90° = vertical ; <90° = incliné vers l'avant ; >90° = incliné vers l'arrière.

	Position A	Position B	Position C	Position D	Position E
	80°	85°	90°	95°	100°
Angle de dossier	❑	❑	❑	❑	❑

Toile de dossier

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	235	Textile, noir		0,00
❑	292	Nid d'abeille, respirant, noir		0,00
❑	593	Sans toile de dossier		0,00

Options de toile de dossier

	CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
❑	2002	Toile de dossier élargie, 20mm	0,00
❑	2003	Toile de dossier élargie, 40mm	0,00

☐ **Faites votre choix en cochant les cases correspondantes** (S) **Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande**
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de dossier

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	LPPR / €	HT EUR €
❑	2032	Cales-tronc, la paire		9937790 / 600,00	320,00

13 *Poignées de poussée*

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	411	Sans poignées de poussée		0,00
❑	413	Poignées de poussée, courtes		0,00
❑	410	Poignées de poussée, longues		0,00
❑	141	Poignées de poussée, rabattables		0,00
❑	502	Poignées de poussée réglables en hauteur (réglage continu jusqu'à 150mm), fixées sur les tubes de dossier ⚠ *NC avec hauteur de dossier < 350mm (C-620, C-626)* *La hauteur maximale atteignable avec poignées de poussée réglables en hauteur est de HSH + 564 mm*		0,00

14 *Protège-vêtements, garde-boue, accoudoirs*

La largeur d'assise est mesurée entre les protèges-vêtements / garde-boue ou accoudoirs. La largeur de la toile d'assise est inférieure de 15mm à la largeur d'assise effective. Exemple : pour une largeur d'assise sélectionnée de 400mm, la largeur de la toile d'assise est de 385mm. La largeur du dossier (mesurée en bas, au niveau des tubes extérieurs) correspond à la largeur de la toile d'assise. Le poids est indiqué par pièce.

Protège-vêtements et garde-boue

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	304	Protège-vêtements en carbone, fixes		0,00
❑	101	Garde-boue en composite, fixes	269/361g	0,00
❑	783	Garde-boue en carbone, fixes	189/270g	0,00
❑	100	Garde-boue en aluminium noir avec insert de protection contre le froid, fixes		0,00

Numéro de version: #1593 - 17.07.2026 / 2026-08-03 09:50:18

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes (S) Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accoudoirs

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	81	Accoudoirs, manchettes courtes, réglables en hauteur à une main, relevables, amovibles et verouillables ⚠ *NC avec HAAr < 450mm* *NC avec protêges-vêtements et garde-boue*		0,00
❑	84	Accoudoirs, manchettes longues, réglables en hauteur à une main, relevables, amovibles et verouillables ⚠ *NC avec HAAr < 450mm* *NC avec protêges-vêtements et garde-boue*		0,00
❑	24	Accoudoirs tube, en aluminium noir, rembourrés, escamotables (sur le coté), amovibles, réglables en hauteur (avec outils), non verrouillables		0,00

15 Coussins

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	LPPR / €	HT EUR €
❑	560	Coussin, 30mm			0,00
❑	561	Coussin, 60mm			0,00
❑	7199	Netti Contour, housse 3D respirante		9929571 / 600,00	180,00

Options d'assise

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	833	Ceinture de sécurité		0,00

17 Freins

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	305	Freins à pousser		0,00
❑	2595	Freins actifs, aluminium		0,00
❑	60/650	Frein hemi unilatéral, à gauche (levier de frein rallongé inclus)		304,00
❑	74/650	Frein hemi unilatéral, à droite (levier de frein rallongé inclus)		304,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes
S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de freins

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	986	Leviers de freins rallongés, amovibles ⚠ *Uniquement avec freins à pousser (C-305)*		0,00

18 Options

Roulettes anti-bascule

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	728	Roulettes anti-bascule, escamotables, la paire ⚠ *NC avec tube basculeur (C-309)*		114,00
❑	729	Roulette anti-bascule, escamotable, à gauche ⚠ *NC avec tube basculeur (C-309, C-4930)*		0,00
❑	730	Roulette anti-bascule, escamotable, à droite ⚠ *NC avec tube basculeur (C-309, C-4931)*		0,00

Tubes basculeurs

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	LPPR / €	HT EUR €
❑	309	Tubes basculeurs, la paire ⚠ *NC avec roulette anti-bascule (C-728, C-729, C-730)*		9922215 / 25,00	47,38
❑	4930	Tube basculeur, à gauche ⚠ *NC avec roulette anti-bascule (C-728, C-729)*		9922215 / 25,00	23,69
❑	4931	Tube basculeur, à droite ⚠ *NC avec roulette anti-bascule (C-728, C-730)*		9922215 / 25,00	23,69
❑	970	Porte-canne ⚠ *Uniquement avec roulette anti-bascule (C-728, C-729, C-730) ou tube basculeur (C-309, C-4930, C-4931)*			46,00

☐ **Faites votre choix en cochant les cases correspondantes** (S) **Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande**
Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Tablette

Avec des roues arrière de 24" et une hauteur d'assise arrière (HAAr) inférieure à 470mm, l'utilisation d'une tablette entraîne une limitation du réglage en hauteur des accoudoirs.

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	LPPR / €	HT EUR €
❑	929	Tablette en plastique transparent, coulissante, adaptée pour des largeurs d'assise de 400 à 480mm ⚠ *Uniquement avec les accoudoirs à manchettes longues (C-84)*		9947600 / 132,00	125,12
❑	930	Tablette en plastique transparent foncé, coulissante sur les accoudoirs, pour largeur d'assise définie ⚠ *Uniquement avec les accoudoirs à manchettes longues (C-84)*		9947600 / 132,00	125,12

Options Xtrends

	CODE	DÉSIGNATION	POIDS	HT EUR €
❑	962	Sac à dos "X-TREME"		57,00
❑	2080	Sac pour roues arrière "BLACK WHEEL CASE" ⚠ *Capacité : 2x 24" ou 1x 25" ou 1x 26"*		154,00
❑	2081	Sac pour roues arrière "MEYRA ACTIVE" ⚠ *Capacité : 3x 24" / 25" / 26" (jusqu'à max. 28")*		220,00