

FEMTO X

1.185

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
130 kg

 **Voor personentransport geschikt**



Meyra GmbH
Meyra Ring 2
D-32689 Kalletal

Tel. +49 (0) 5733 922 0
Fax. +49 (0) 5733 922 143
info@meyra.de

DE815455949
www.meyra.de

 **MEYRA**[®]
GROUP



*Zwei Vorderrahmenwinkel



*Präzise Lenkradeinstellung



*Paralleles Falten



*Rückenwinkeleinstellung

FUSE Together

ECONOMISCH

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t. functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Minimale slijtage en reparatienoodzaak als gevolg van de integrale vormgeving van het frame en de kwaliteit van de aanvullende componenten

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik
- Compact zitten, rijden en transporteren met een geoptimaliseerd chassis
- Zitting- en rugleuning aanpasbaar, rughoogtes individueel instelbaar
- Geoptimaliseerde rijeigenschappen: lichter, sportiever, kantel- en wendvriendelijker

INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdelingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)
- Voor zeer actieve rolstoelers, handbikers en frequente reizigers

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier via e-mail naar: info@meyragroup.com Klantenservice: +49 571 93292 555

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

**Basisuitrusting**

- Standaard voorframe
- Zonder frame insprong
- Kunststof zwenkwiel
- Aluminium aandrijf wiel
- Wielcamber 0°
- Luchtbanden
- Handvatten van roestvrij staal

- Drukrem
- Rughoek
- Rugleuning textiel zwart
- Duwhendel kort
- Kunststof zijpaneel
- Kunststof voetplaten
- Framekleuren

**Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg

**Voor personentransport geschikt****Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2026 – 31.12.2026.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.
U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

**Technische gegevens**

Zitbreedte in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breedte rijklaar in mm vanaf	*Sitzbreite +170
Breedte gevouwen in mm van	280 bij 0° camber / of 330 bij 3° camber
Zitdiepte in cm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	*425 bis 560 / 390 bis 530
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	*variabel von 250 bis 500 verstellbar in 15mm Schritte
Armleuning hoogte in mm	ca. 170 - 245
Lengte met voetsteun in mm	*790 - 1130 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	9,5 kg
Toegestaan totaalgewicht in kg	145 kg ¹⁾
Transportgewicht	7,4 kg
Aandrijf wiel	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Remtest volgens NORM	7°
Rughoek	*Serienmäßig einstellbar -10°/-5°/0°/+5°/+10°

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**01** *Frame*

CODE	OMSCHRIJVING	HOEK
346	Standaard voorframe (zonder frame-uitsparing)	70°
347	Compact voorframe (zonder frame-uitsparing)	80°

Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING
130	Titaniumgrijs
206	Matzwart
224	Blauw metallic
227	Rood metallic
4044	Rood metallic mat
4049	Olijfgroen mat
4050	Hemelsblauw
4051	Krijt
4919	Silverline
4922	Groen metallic

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**02 Zitbreedte (ZB) / Zitdiepte (ZD)**

De zitbreedte wordt gemeten tussen de zijpanelen of arMLEUNINGEN. De breedte van de zitbekleding is 15 mm smaller dan de werkelijke zitbreedte. Bijvoorbeeld, bij een gekozen zitbreedte van 400 mm is de breedte van de zitbekleding 385 mm. De breedte van de rugleuning (gemeten aan de onderkant van de buitenste buizen) komt overeen met de breedte van de zitbekleding.

De zitdiepte wordt gemeten vanaf de rugleuningbuis tot de voorrand van de zitbekleding.

	*C-394	*C-366	*C-368	*C-615	*C-784	*C-618	*C-619	*C-787	*C-792
	*ST 340mm	*ST 360mm	ZD 380mm	ZD 400mm	*ST 420mm	*ST 440mm	ZD 460mm	ZD 480mm	ZD 500mm
*C-32	*SB 320mm								
*C-34	*SB 340mm								
*C-36	ZB 360mm								
*C-38	ZB 380mm								
*C-40	ZB 400mm								
*C-342	ZB 420mm								
*C-344	ZB 440mm								
*C-46	ZB 460mm								
*C-48	ZB 480mm								
*C-350	ZB 500mm								
*C-952	*SB 520mm								

03 Zwenkwiel / Hoogte voorstoel

Het maximaal toegestane verschil in zithoogte tussen de voor- en achterbank bedraagt 100 mm.

Kunststof zwenkwielen	Hoogte voorstoel in mm												
	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
*C-151/908 4" (100x32mm) massief rubber zwart													
*C-151/909 4" (100x32mm) massief rubber grijs													
*C-325/908 *5" (125x40mm) Vollgummi schwarz (388gr)													
*C-325/909 5" (125x30mm) massief rubber grijs													
*C-327/908 5.5" (142x36mm) Soft-massief rubber zwart													
*C-327/909 5.5" (142x36mm) Soft-massief rubber grijs													

Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering:

wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Hoogte voorstoel in mm

Aluminium zwenkwielen (37 mm)		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
*C-2483	4" (100x37mm) zilver												
*C-2484	4" (100x37mm) zwart												
*C-2485	4" (100x37mm) wit												
*C-2486	4" (100x37mm) rood												
*C-2487	4" (100x37mm) blauw												
*C-2488	4" (100x37mm) oranje												
*C-2489	5" (125x37mm) zilver												
*C-2490	5" (125x37mm) zwart												
*C-2491	5" (125x37mm) wit												
*C-2492	5" (125x37mm) rood												
*C-2493	5" (125x37mm) blauw												
*C-2494	5" (125x37mm) oranje												

Hoogte voorstoel in mm

Aluminium zwenkwielen (23 mm, 32 mm)		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
*C-2480	4" (100x23mm) Lightwheel zwart												
*C-2481	4" (100x32mm) Aluminium zilver												
*C-2482	5" (125x32mm) Aluminium zilver												

Hoogte voorstoel in mm

Carbon zwenkwielen (30 mm)		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
*C-2495	4" (100x30mm) zwart												
*C-2496	*5" (125x30mm) schwarz (207gr)												

04 Aandrijfwielen / Zithoogte Achter (ZHA)

Het maximaal toegestane verschil in zithoogte tussen de voor- en achterbank bedraagt 100 mm.

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen incl. banden en velgen

Het gewicht wordt per compleet wiel (zonder steekas) opgegeven.

ZHA (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A
B

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	*GEWICHT
752	A	Light-Wiel Schwalbe RightRun Light Banden (Bandbreedte 1") Aluminium zwarte handgrepen	24"	
2473	A	Blacklight-Wiel, Aluminium, zwarte velg/naaf/spaken Schwalbe Marathon Plus Banden (bandbreedte 1") Aluminium Hoepel	24"	
2466	A	Kruiswiel grove noppenbanden (Bandbreedte 1.75") Handvatten van roestvrij staal	24"	
2461	A	Day-Lite Wiel, Aluminium, velg, naaf en spaken zwart. zwarte Gazelle-banden (bandbreedte 1") Aluminium handgrepen, zwart ⚠ Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg	24"	
2468	B	Day-Lite Wiel, Aluminium, zwarte velg, naaf en spaken Speedlite Banden (bandbreedte 1") Aluminium zwarte handgrepen ⚠ Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg	25"	

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen (zonder banden en velgen)

Banden en velgen moeten apart worden uitgekozen; het gewicht wordt per wiel (exclusief as) vermeld.

ZHA (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

A
B
C

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	*GEWICHT
651	A	Standaard wiel, grijs	24"	*1465gr
2651	A	Standaard wiel, zwart	24"	*1465gr
706	A	Trommelrem-wiel, radiale spaken, 36 spaken (roestvrij staal) Trommelrem voor begeleider ! Alleen in combinatie met lange duwstangen (C-410) of in hoogte verstelbare stangen (C-502) Niet in combinatie met light remdruk (C-2595) Niet in combinatie met 3° wielcamber (C-447)	24"	
848	A	SILVERDESIGN, wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf	24"	*870gr
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ! Aanbevolen voor gebruikers met een gewicht van 100 kg of meer, of voor een dynamische rijstijl. niet in combinatie met Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	24"	
695	B	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ! Aanbevolen voor gebruikers met een gewicht van 100 kg of meer, of voor een dynamische rijstijl. Uitsluitend in combinatie met stuurvelgen van roestvrij staal (C-493) of titanium (C-445).	25"	
695	C	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart ! Aanbevolen voor gebruikers met een gewicht van 100 kg of meer, of voor een dynamische rijstijl. Uitsluitend in combinatie met stuurvelgen van roestvrij staal (C-493) of titanium (C-445).	26"	
2470	A	Spinergy LX, velg/naaf en 12x4mm spaken, zwart ! Niet in combinatie met lekbestendige PU-banden (C-474, C-902)	24"	*687gr
2471	A	Spinergy LX, velg/naaf zwart, 12x4mm spaken wit ! Niet in combinatie met lekbestendige PU-banden (C-474, C-902)	24"	*687gr
2472	A	Spinergy LX, zwarte velg/naaf, 12x4mm oranje spaken ! Niet in combinatie met lekbestendige PU-banden (C-474, C-902)	24"	*687gr
2469	A	Spinergy CLX, carbon velg, naaf/18x3mm spaken, zwart ! Niet in combinatie met lekbestendige PU-banden (C-474, C-902)	24"	

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.



05 Banden

De banden zijn gemaakt van een rubbermengsel dat permanente of moeilijk te verwijderen vlekken kan achterlaten op bepaalde oppervlakken, zoals plastic, hout, parketvloeren, tapijten of vast tapijt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan oppervlakken veroorzaakt door slijtage. Het gewicht is per band gespecificeerd.

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	*GEWICHT
496	Hogedrukbanden, 8 bar, bandbreedte 1 inch.	24"	
486	Luchtbanden met Rillen profiel, 4 bar, bandbreedte 1 3/8"	24"	
902	PU-banden, lekbestendig, bandbreedte 1" (inch), grijs  Niet in combinatie met Active-Wiel (C-695) Niet in combinatie met Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)	24"	
474	PU-banden, lekbestendig, bandbreedte 1" (inch), zwart  Niet in combinatie met ActiveWiel (C-695) Niet in combinatie met Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)	24"	
897	Schwalbe Marathon Plus, lekbestendig, bandbreedte 1" (inch), zwart	24", 25", 26"	*500gr
363	Schwalbe One, lekbestendig, bandbreedte 1" (inch), zwart	24"	
395	Maxxis VN Master Alpha Protect, 10 bar, lekbestendig, bandbreedte 1", zwart	24", 25", 26"	

06 Hoepels


Het gewicht wordt per hoepel aangegeven.

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	*GEWICHT
494	Aluminium  Niet in combinatie met Active-Wiel (C-695)	24"	*344gr (24")
487	Aluminium, zwart geanodiseerd	24"	*255gr
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24", 25", 26"	
445	Titan  Niet in combinatie met Silverdesign (C-848), standaard wiel (C-651, C-2651)	24", 25", 26"	*364gr (24")
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"	
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch profiel	24"	
850	Curve L Tetra-Grip, zwart aluminium, ergonomisch profiel met antislipcoating	24"	
853		24"	

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.



Opties hoepels

Het gewicht wordt per stuk aangegeven.

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet in combinatie met aluminium hoepels (C-494)	
692	Hoepelafstand smal	
693	Hoepelafstand breed	

07 Aandrijf wiel opties

Het gewicht wordt per stuk aangegeven.

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
697	Ontgrendeling voor dwarslaesiepatiënten, vereenvoudigt het verwijderen van het aandrijf wiel  Alleen combinatie met Silverdesign (C-848) en Active-Wiel (C-695)	
489	Hand- en spaakbeschermer, transparant	
2082	spaakreflectoren	
819	reflectoren  Niet in combinatie met aandrijfwielen C-752, C-2473, C-2461, C-2468	

08 Camber

CODE	OMSCHRIJVING
478	0°
447	3°

09 Zwaartekracht instelling

De meetprocedure wordt uitgevoerd vanaf de achterraand van de achterbuis tot het midden van de as in millimeters.

ACTIEF		MIDDEL			PASSIEF		
*1 (115mm)	*2 (95mm)	*3 (75mm)	*4 (55mm)	*5 (35mm)	*6 (15mm)	*7 (-5mm)	*8 (-25mm)

Positie




Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Voetsteunen**

*Die Differenz zwischen der vorderen Sitzhöhe (VSH) und der Unterschenkellänge (USL) muss mindestens 50mm betragen.


OBL (mm) 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A


B

CODE	OBL	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
805	A	Individuele kunststof voetplaten, inklapbaar en in hoogte verstelbaar.  Niet in combinatie met een zitbreedte van 320 mm (C-32)	
808	A	Enkele voetplaten van aluminium in zwart, opvouwbaar, in diepte en hoek verstelbaar.  Niet in combinatie met een zitbreedte van 320 mm (C-32)	
3532	B	Hoog gemonteerd, Enkele voetplaten van aluminium in zwart, inklapbaar, in hoogte, diepte en hoek verstelbaar.  Niet in combinatie met zitbreedte < 380 mm (C-32, C-34, C-36)	
312	A	Voetplaat doorlopend volledig gemaakt van zwart aluminium profiel, inklapbaar en in hoogte, diepte en hoek verstelbaar.	
315	A	Voetplaat doorlopend volledig gemaakt van zwart aluminium, inklapbaar, in hoogte, diepte en hoek verstelbaar.	

Voetplaat accessoires

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
359	kuitband	
946	*Fersenband  *Nicht i.V. mit Fussplatte durchgehend (C-312, C-315)	

11 Rug

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
	Standaard rugleuning, in hoek verstelbaar	
818	De rugleuning klapt naar voren over de zitting.  Niet in combinatie met rughoogte < 400 mm Niet in combinatie met zijpaneel met armleuningbekleding (C-81, C-84)	

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rughoogte (RH)

De achterkant is verstelbaar met klittenband en de hoogte van de achterkant kan met ± 60 mm in stappen van 15 mm worden aangepast.

	*C-620	*C-626	*C-631	*C-632	*C-633	*C-637
	*250mm	300mm	350mm	400mm	*450mm	500mm

Rughoogte

Rughoek

De hoek van de rugleuning wordt gemeten ten opzichte van het zitvlak: 90° = loodrecht; $<90^\circ$ = naar voren gekanteld; $>90^\circ$ = naar achteren gekanteld.

	Positie A	Positie B	Positie C	Positie D	*Position E
	80°	85°	90°	95°	100°

Rughoek

Rugbekleding

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
235	Textiel, zwart	
292	Netweefsel, ademend, zwart	
593	Zonder rugovertrek	

Rugleuningopties


CODE	OMSCHRIJVING
2002	Breedte rugvulling +20 mm
2003	Breedte rugvulling +40 mm

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rugdeel accessoires

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar	

12 Duwhandgreep

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
411	Zonder duwgrepes	
413	Duwgrepes, kort	
410	Duwgrepes, lang	
141	Duwgrepes, wegzwenkbaar	
502	In hoogte verstelbare duwstangen, gemonteerd op de achterbuis, traploos verstelbaar tot 150 mm.  Niet in combinatie met rughoogte < 350 mm (C-620, C-626)	

13 Zijpanelen en armsteunen

De zitbreedte wordt gemeten tussen de zijpanelen of armleningen. De breedte van de zitbekleding is 15 mm smaller dan de effectieve zitbreedte. Bij een gekozen zitbreedte van 400 mm is de breedte van de zitbekleding 385 mm. De breedte van de rugleuning komt overeen met de breedte van de zitbekleding en wordt gemeten aan de onderkant van de buitenste buizen. Het gewicht wordt per stuk vermeld.

Spatborden voor kleding en wielen

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
304	Kledingbeschermer, van koolstofvezel (Carbon), stevig vastgeschroefd	
101	Spatbord voor het wiel, van kunststof, stevig vastgeschroefd	*269/361gr
783	Spatbord voor het wiel, van koolstofvezel (Carbon), stevig vastgeschroefd	*189/270gr
100	Spatbord voor wiel, aluminium, zwart met inzetstuk voor bescherming tegen kou, stevig vastgeschroefd	

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Armleuningen

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
81	Zijpaneel met armleuning, kort, in hoogte verstelbaar met bediening met één hand, draait omhoog, is afneembaar en vergrendelbaar. ! Niet in combinatie met ZHA < 450 mm Niet in combinatie met kleding en spatborden voor wielen	
84	ArMLEuning , long pad, in hoogte verstelbaar bediening met één hand, wegzwaaibaar, is afneembaar en vergrendelbaar. ! Niet in combinatie met ZHA < 450 mm Niet in combinatie met kleding en spatborden voor wielen	
24	ArMLEuningbuis met rubberen schuimvulling, zwart aluminium, draaibaar (zijwaarts), afneembaar, in hoogte verstelbaar (met gereedschap), niet vergrendelbaar	

14 Stoelkussen

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
560	16 Zitkussen, 30 mm	
561	Zitkussen, 60 mm	
7199	Netti Contour, ademende 3D-hoes ! Alleen in combinatie met klittenbandsluitingen op de stoelbekleding (C-562)	

Stoelbekleding opties

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
562	Fleece stroken op de stoelbekleding	
833	Veiligheidsgordel met sluiting	

15 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
305	Drukrem	
2595	Light drukrem, aluminium	
60/650	Eenhandige drukrem links (incl. remhendel lang, neerklapbaar)	
74/650	Eenhandige drukrem rechts (incl. remhendel lang, neerklapbaar)	


Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage




 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Remopties

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
986	Remhendelverlenging, clip-on  Alleen in combinatie met drukrem (C-305)	

16 Opties

Anti-kipwielen

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
728	Anti-kipwielen, paar, wegschwenkbaar  Niet in combinatie met trapbuis (C-309)	
729	Anti-kipwielen, links, wegschwenkbaar  Niet in combinatie met trapbuis (C-309, C-4930)	
730	Anti-kipwielen, rechts, wegschwenkbaar  Niet in combinatie met trapbuis (C-309, C-4931)	

Trapbuis

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
309	Trapbuis, paar  Niet in combinatie met anti-kipp (C-728, C-729, C-730).	
4930	Trapbuis, links  Niet in combinatie met anti-kipp (C-728, C-729)	
4931	Trapbuis, rechts  Niet in combinatie met anti-kipp (C-728, C-729)	
970	Stokhouder  Uitsluitend in combinatie met een anti-kipp (C-728, C-729, C-730) of trapbuis (C-309, C-4930, C-4931).	

Gelieve uw keuze aan te kruizen**S** *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Therapietafel

Met 24-inch achterwielen en een zithoogte achterin van minder dan 470 mm, is de hoogte van de armleuningen beperkt bij gebruik van de terapietafel.

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
929	Therapietafel, kunststof, transparant, uitschuifbaar, geschikt voor ZB van 400 tot 480 mm ! Alleen in combinatie met zijpaneel met lange armleuning (C-84)	
930	Therapietafel, van kunststof, donker transparant, schuift over de armleuningen voor een optimale zitbreedte. ! Alleen in combinatie met zijpaneel met lange armleuning (C-84)	

Xtrends opties

CODE	OMSCHRIJVING	*GEWICHT
962	Rugzak "X-TREME"	
2080	Wieltas "BLACK WHEEL CASE" ! Capaciteit: 2x 24" of 1x 25" of 1x 26"	
2081	Wieltas "MEYRA ACTIVE" ! Capaciteit: 3x 24" / 25" / 26" (tot maximaal 28")	