

FEMTO S

1.186

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
130 kg

 **Für Personentransport geeignet**





Reduziertes Rahmendesign



Lenkradeinstellung



Einstellbarer Rückenwinkel



Multifunktionale Beinstütze

FUSE Together

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitznutzer
- Kompakt sitzen, fahren und transportieren durch den optimierten Rahmen
- Sitz- und Rückengurt anpassbar, Rückenhöhen individuell einstellbar
- Optimierte Fahreigenschaften: leichter, sportlicher, kipp- und drehfreudiger

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Abnehmbare Armlehnen, höhen- und tiefenverstellbar

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 555

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA



Grundausrüstung

- Kunststofflenkrad
- Aluminium Antriebsrad
- Radsturz 0°
- Hochdruckbereifung
- Edelstahl Greifreifen
- Druckbremse

- Rückenwinkel
- Rückenbezug Textil schwarz
- Schiebegriff kurz
- Kunststoff Seitenteil
- Kunststoff Fußplatten
- Rahmenfarben



Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg



Für Personentransport geeignet



Hinweise

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2025 - 31.12.2025.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

**Technische Daten**

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +170
Breite gefaltet in mm ab	280 bei Radsturz 0° / 330 bei Radsturz 3°
Sitztiefe in mm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	425 bis 560 / 390 bis 530
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variabel von 250 bis 500 verstellbar in 15mm Schritte
Armlehnenhöhe in mm	ca. 170 - 245
Länge mit Fußstütze in mm	880 - 1030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	130 kg
Leergewicht ab	9,5 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	145 kg
Transportgewicht	7,4 kg
Antriebsrad	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Rahmenform / Sitzbreite / Sitztiefe

	(C-394)	(C-366)	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	ST 340 mm	ST 360 mm	ST 380 mm	ST 400 mm	ST 420 mm	ST 440 mm	ST 460 mm	ST 480 mm	ST 500 mm
SB 320 mm (C-32)									
SB 340 mm (C-34)									
SB 360 mm (C-36)									
SB 380 mm (C-38)									
SB 400 mm (C-40)									
SB 420 mm (C-342)									
SB 440 mm (C-344)									
SB 460 mm (C-46)									
SB 480 mm (C-48)									
SB 500 mm (C-350)									
SB 520 mm (C-952)									

inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

Code	Lenkrad	Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)												
		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz													
151/909	Ø 100 Vollgummi grau													
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz													
325/909	Ø 125 Vollgummi grau													
327/908	Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz													
327/909	Ø 142 Soft-Vollgummi grau													

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz												
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber												
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber												

 Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz												
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz												

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)**

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber												
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz												
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß												
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot												
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau												
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange												
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber												
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz												
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß												
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot												
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau												
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange												

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 90 mm

HSH (mm) 26 Zoll 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

A
B
C

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø
651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"
2651	A	Standardrad, schwarz inkl. Steckachse (Paar)	24"
706	A	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. 502 Es wird Radüberdeckung CODE 98 empfohlen	24"
848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"
695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Nicht in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise	24"
695	B	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Nicht in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise	25"
695	C	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Nicht in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise	26"
2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz	24"
2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz	24"
2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß	24"
2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange	24"

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

HSH (mm) 25 Zoll 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A
 B

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø
752	<input checked="" type="radio"/> A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	24"
2466	<input checked="" type="radio"/> A	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar)	24x1,75"
2461	<input checked="" type="radio"/> A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung  max. Nutzergewicht 100kg	24x1"
2468	<input checked="" type="radio"/> B	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung  max. Nutzergewicht 100kg	25x1"
2473	<input checked="" type="radio"/> A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"

 Kompletträder - bitte keine Greifreifen und Bereifung auswählen!

05 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

AKTIV (Pos.-mm)		MITTEL (Pos.-mm)			PASSIV (Pos.-mm)		
1 - 115	2 - 95	3 - 75	4 - 55	5 - 35	6 - 15	7 - (-5)	8 - (-25)

Position

 Messverfahren: Hinterkante Rückenrohr bis Achsmittle in mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG
697	Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebsrades ⚠ Nur in Verbindung mit Antriebsrad CODE 848 oder CODE 695
478	0°-Radsturz
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar und der Radsturz ist nachträglich veränderbar)

06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG			
445	Titan, mit 6 Haltern ⚠ Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	24"	25"	26"
493	Edelstahl, glänzend poliert	24"	25"	26"
494	Aluminium ⚠ Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24"		
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"		
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz ⚠ Nicht in Verbindung mit Aluminium Greifreifen CODE 494	24"		
692	Greifreifenabstand eng			
693	Greifreifenabstand weit			

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø
496	Hochdruckbereifung 8 bar	24x1"
486	Luftbereifung mit Rillenprofil, 4bar	24x1 3/8"
902	PU-Bereifung, pannensicher  Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"
897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1"
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz  Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"

 Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG
305	Druckbremse für Fahrer
60/650	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)
74/650	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)
2595	Light Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert  Nur in Verbindung mit Druckbremse CODE 305
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar  Nur in Verbindung mit Druckbremse CODE 305

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rückengurthöhe (RH)

Rückengurthöhe in mm

(C-620) (C-626) (C-631) (C-632) (C-633) (C-637)

BEZEICHNUNG	250	300	350	400	450	500
Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar +60 mm (15mm Schritte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rückenwinkel

Pos. A

Pos. B

Pos. C

Pos. D

Pos. E

80°

85°

90°

95°

100°

Je kleiner der Winkel, desto stärker ist der Rücken zum Sitz geneigt

Rückengurtoptionen

CODE **BEZEICHNUNG**

2002 Rückenbezug 20 mm breiter

2003 Rückenbezug 40 mm breiter

593 Ohne Rückenbezug

empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen

Rückengurtfarben (Sitzgurt immer schwarz)

CODE **BEZEICHNUNG**

235 Trevira schwarz

292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenlehne

CODE	BEZEICHNUNG
411	Rücken ohne Schiebegriff
410	Rücken mit Schiebegriff lang
413	Rücken mit Schiebegriff kurz
141	Schiebegriffe, abschwenkbar
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar

Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar  Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm
818	Rücken nach vorne auf den Sitz klappbar  ab Rückenhöhe 400mm nicht in Verbindung mit Seitenteil CODE 81/84

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG
560	Sitzkissen 30 mm
561	Sitzkissen 60 mm
7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug  Nur in Verbindung mit Flauschstreifen auf Sitzgurt
562	Flauschstreifen auf Sitzgurt

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN
101	Seitenteil aus Kunststoff  Radspritzschutz 41mm	3,6
100	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Kälteschutzeinlage  Radspritzschutz 35mm	1,6
783	Seitenteil aus Carbon  Radspritzschutz 35mm	1,6
304	Seitenteil aus Carbon  Ohne Radspritzschutz	
81	Seitenteil, gepolsterte Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  bei hinterer Sitzhöhe kleiner als 460mm, eingeschränkte Höhenverstellung der Armlehne nach unten	2,3,4,5
84	Seitenteil, gepolsterte Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  bei hinterer Sitzhöhe kleiner als 460mm, eingeschränkte Höhenverstellung der Armlehne nach unten	2,3,4,5

Seitenteiloption

CODE	BEZEICHNUNG
24	Seitenteilbügel abschwenkbar  nicht in Verbindung mit Seitenteil CODE 81/84

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

15 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	
93	abnehm-, wegschwenkbar 70°	Paar
759	abnehm-, wegschwenkbar	Links
760	abnehm-, wegschwenkbar	Rechts
293	kompakt 80°	Paar
94	ohne Beinstützen	

Fußstützen

USL (mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

 A

CODE	USL	BEZEICHNUNG	TIEFE
805	<input checked="" type="checkbox"/> A	Fußstützen aus Kunststoff geteilt, hochklapp- und höheneinstellbar  ab SB 340mm	
312	<input checked="" type="checkbox"/> A	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	
808	<input checked="" type="checkbox"/> A	Fußstützen geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm

Fußstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG
359	Wadengurt

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**16 Rahmenfarben**

CODE	BEZEICHNUNG
130	Titangrau
206	Mattschwarz
224	Blaumetallic
227	Redmetallic
4044	Redmetallic Matt
4049	Oliv-Grün Matt
4050	Sky Blue
4051	Kreide
4919	Silverline
4922	Greenmetallic

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**17 Optionen****Hand- und Speichenschutz**

CODE	BEZEICHNUNG
489	Transparent  nicht in Verbindung mit Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472

Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG
728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)  Nicht in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309
729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert  nicht in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309/4930
730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert  nicht in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309/4931

Sonstige Optionen

CODE	BEZEICHNUNG
309	Auftrittrohr (1 Paar)
4930	1 Auftrittrohr, links montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728/729
4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728/730
833	Haltegurt mit Schloss
819	Passive Beleuchtung  nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468
970	Gehhilfenhalter  nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931 oder CODE 728/729/730

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG
929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, einstellbar von 380 - 480 mm Sitzbreite  Nur in Verbindung mit Seitenteil CODE 84 Sitzbreite 400 - 480 mm
930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite  nur in Verbindung mit Seitenteil CODE 84
 Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch Code 929/Code 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe	

Xtrends Optionen

CODE	BEZEICHNUNG
962	X-TREME Rucksack
2080	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad
2081	Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28“ Räder
2082	3M Speichenreflektoren